



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz 5 kA at 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 copper or aluminium
Tightening Torque	5 N.m for 10...25 mm ² (AWG 8...AWG 2)
Height	76.20 mm
Width	38.10 mm
Depth	73.91 mm

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	227 g
Paquete 1 Altura	3.81 cm
Paquete 1 ancho	8.382 cm
Paquete 1 Largo	7.62 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	1.247 kg
Paquete 2 Altura	8.89 cm
Paquete 2 Ancho	6.858 cm
Paquete 2 Largo	20.32 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	50
Paquete 3 Peso	12.701 kg
Paquete 3 Altura	21.336 cm
Paquete 3 Ancho	18.542 cm
Paquete 3 Largo	43.942 cm


Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.