

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3238.100

Date : 02-may-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3238.100

created: 02.05.2018 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 54  
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56  
con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 54

**Grado de protección NEMA:** NEMA 12  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X  
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: NEMA 12

**Unidad de envase:** Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

**Observación:** En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

## Características del producto

**Caudal de aire (soplado libre):** A 50 Hz: 55 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 66 m<sup>3</sup>/h

**Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):** 1 x 3238200: 43/50 m<sup>3</sup>/h  
2 x 3238200: 46/56 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 148.5 mm Altura: 148.5 mm
<b>Escotadura de montaje necesaria:</b>	Anchura: 124 mm Altura: 124 mm
<b>Prof. montaje:</b>	16 mm
<b>Pr. de montaje:</b>	58.5 mm
<b>Campo de temperatura:</b>	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -10°C...+55°C
<b>Potencia nominal P---sub---el---subcl---:</b>	A 50 Hz: 19 W A 60 Hz: 18 W
<b>Intensidad (máx.):</b>	A 50 Hz: 0.12 A A 60 Hz: 0.11 A
<b>Automático/fusible:</b>	2 A
<b>Nivel de ruido:</b>	A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A)
<b>Ventilador diagonal:</b>	Diagonal, motor de autoarranque
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0.8 kg
<b>EAN:</b>	4028177651692
<b>Código arancelario:</b>	84145915
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000320
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27180705
<b>Descripción producto (detallada):</b>	SK VENTILADOR 55 m³/h 230VAC

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad