


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1446.000

Armarios de poliéster AX

Estado: 14/12/2023 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1446.000 - Armarios de poliéster AX sin cristal

Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.

Características

Referencia	AX 1446.000
Ejecución	sin cristal
Product modification	A partir de febrero de 2022 este artículo ya no dispondrá de los pasadores de fijación para el equipamiento interior en la zona del suelo. De esta forma se garantiza un espacio suficiente para la entrada de cables o las escotaduras. El cambio se realiza de forma sucesiva.
Aplicación	Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+75 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Material	Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Protección frente a fuego según UL 94-V0 Libre de halógenos
Superficie	Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada
Color	Semejante RAL 7035
Unidad de envase	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12

Características

Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Clase de protección	II (a 1000 V c.a.)
Código IK	IK09
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 600 mm Profundidad: 200 mm
Grosor del material de la placa de montaje	3 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	305 mm x 525 mm
Ángulo de abertura de la puerta	130°
Nº de cierres	2
Observación	Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema
Material básico	Plástico
Normas	Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	12,3 kg
Código arancelario	94037000
EAN	4028177006546
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificados	Negative Certificate Superficie Grado de protección
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK