


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1033.000

## Armario compacto AX

Estado: 29/11/2023 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1033.000 - Armario compacto AX Armario básico AX, chapa de acero

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.

## Características

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                             | AX 1033.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ventajas                               | Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios<br>Mantenimiento del grado de protección (UL-Approval) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar<br>Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo<br>Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal |
| Material                               | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Superficie                             | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje: galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                                  | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad de envase                       | Armario con puerta(s)<br>Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja<br>Placa de montaje<br>Listón de puerta perforado<br>Cierre: doble paletón 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grado de protección NEMA               | NEMA 1, 3R, 4, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Características

|                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de comunicación según UL 50E                            | Type 1, 3R, 4, 12                                                                       |
| Código IK                                                    | IK10                                                                                    |
| Dimensiones                                                  | Anchura: 300 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidad: 210 mm                                |
| Grosor del material de la puerta                             | 1.5 mm                                                                                  |
| Grosor del material de la caja                               | 1.25 mm                                                                                 |
| Grosor del material de la placa de montaje                   | 2 mm                                                                                    |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)                     | 250 mm x 275 mm                                                                         |
| Número puertas                                               | 1                                                                                       |
| Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha | sí                                                                                      |
| Nº de cierres                                                | 1                                                                                       |
| Cierre                                                       | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 1<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Placa de entrada de cables                                   | Tamaño: 1<br>Cantidad: 1                                                                |
| Material básico                                              | Chapa de acero                                                                          |
| Unidad de embalaje                                           | 1 pza(s).                                                                               |
| Peso/UE                                                      | 6.7 kg                                                                                  |
| Código arancelario                                           | 94032080                                                                                |
| EAN                                                          | 4028177813458                                                                           |
| ETIM 7.0                                                     | EC000261                                                                                |
| ECLASS 8.0                                                   | 27180101                                                                                |

# Aprobaciones

---

## Aprobaciones

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

## Explicaciones

Declaración del fabricante  
Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK