



cartucho de fusibles NH, NH000, Entrada: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, indicador de fusión superior, orejetas energizadas

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Cartucho fusible NH
tipo de producto	con cuchillas de contacto
tipo de indicador de fusión	Indicador frontal
tipo de contacto	anticorrosión, de aleación de plata
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH
Datos técnicos generales	
tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	NH000
clase de servicio del cartucho fusible	gG
tipo de montaje	orejetas conductoras
tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC/DC
tensión de alimentación	
• con AC / valor asignado	500 V
• con DC	250 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
Capacidad de conmutación	
poder de corte, corriente	
• con DC / según IEC 60947-2 / valor asignado	25 kA
• según IEC 60947-2 / valor asignado	120 kA
Disipación	
pérdidas [W]	6,95 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	6,95 W
Electricidad	
intensidad de empleo	
• con 30 °C / valor asignado	98 A
• con 40 °C / valor asignado	95 A
• con 45 °C / valor asignado	92 A
• con 50 °C / valor asignado	90 A
• con 55 °C / valor asignado	88 A
• con 60 °C / valor asignado	86 A
• con AC / valor asignado	100 A
Diseño Mecánico	
anchura / de la caja	21 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical

peso neto	130 g	
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente / durante el funcionamiento		
• mín.	-5 °C	
• máx.	40 °C	
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95% de humedad relativa	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other
--------------------------	--------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



GL

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA3830>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA3830>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3830

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



