

Conectores - C-SCFFI 6/6,3X0,8 - 3240541

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Casquillo enchufable plano, totalmente aislado, amarillo, 4 ... 6 mm², para conector 6,3 x 0,8 mm

Sus ventajas

- Zona de aplastamiento de soldadura dura para fuerzas máx. de extracción de conduc. en combinación c. tenazas CRIMPFOX RCI...
- Introducción de conductores sencilla y segura con 'EASY ENTRY'
- Ausencia de halógenos
- Estañado electrolíticamente



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	25 pcs
Cantidad de pedido mínima	25 pcs
EAN	 4 046356 528115
EAN	4046356528115
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,000 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,040 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	China

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	26 mm
Ancho (a)	6,3 mm
Longitud de pelado máxima	9 mm
Longitud manguito aislante (c)	14 mm
Medida interior collar aislante (d)	6,6 mm
Grosor de material (g)	0,4 mm

Condiciones ambientales

Conectores - C-SCFFI 6/6,3X0,8 - 3240541

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C
Temperatura máxima de duración	105 °C

Generalidades

Color	amarillo
Longitud a desaislar	9 mm
Sustancias contenidas	sin halógenos
Material	Latón
Aislamiento	PA
Recubrimiento	estañada electrolíticamente

Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V2
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales