

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3241.110

Date : 02-may-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3241.110

created: 02.05.2018 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 54  
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56  
con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55

**Grado de protección NEMA:** NEMA 12  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X  
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: NEMA 12

**Unidad de envase:** Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

**Observación:** En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

## Características del producto

**Caudal de aire (soplado libre):** A 50 Hz: 230 m³/h  
A 60 Hz: 250 m³/h

**Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):** 1 x 3240200: 183/205 m³/h  
2 x 3240200: 203/220 m³/h  
1 x 3243200: 203/230 m³/h

**Tensión de servicio:** 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones:</b>                               | Anchura: 255 mm<br>Altura: 255 mm                            |
| <b>Escotadura de montaje necesaria:</b>           | Anchura: 224 mm<br>Altura: 224 mm                            |
| <b>Prof. montaje:</b>                             | 25 mm                                                        |
| <b>Pr. de montaje:</b>                            | 107 mm                                                       |
| <b>Campo de temperatura:</b>                      | Cojinete: -30°C...+70°C<br>Servicio (entorno): -30°C...+55°C |
| <b>Potencia nominal P<sub>sub-el-subcl</sub>:</b> | A 50 Hz: 40 W<br>A 60 Hz: 42 W                               |
| <b>Intensidad (máx.):</b>                         | A 50 Hz: 0.52 A<br>A 60 Hz: 0.48 A                           |
| <b>Automático/fusible:</b>                        | 4 A                                                          |
| <b>Nivel de ruido:</b>                            | A 50 Hz: 54 dB(A)<br>A 60 Hz: 56 dB(A)                       |
| <b>Ventilador diagonal:</b>                       | Diagonal, motor de autoarranque                              |
| <b>Unidad de embalaje:</b>                        | 1 pza(s).                                                    |
| <b>Peso/UE:</b>                                   | 2.26 kg                                                      |
| <b>EAN:</b>                                       | 4028177652002                                                |
| <b>Código arancelario:</b>                        | 84145915                                                     |
| <b>ETIM 6.0:</b>                                  | EC000320                                                     |
| <b>ETIM 5.0:</b>                                  | EC000320                                                     |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                            | 27180716                                                     |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>                            | 27180716                                                     |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                            | 27180716                                                     |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>                          | 27180705                                                     |
| <b>Descripción producto (detallada):</b>          | SK VENTILADOR 230M³/h 115 VAC                                |

## Aprobaciones

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Aprobaciones:</b>  | Approval overview<br>CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR |
| <b>Certificados:</b>  | EAC                                                       |
| <b>Explicaciones:</b> | Declaración de conformidad                                |