

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3243.110

Date : 02-may-2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3243.110

created: 02.05.2018 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55

Grado de protección NEMA: NEMA 12
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: NEMA 12

Unidad de envase: Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

Observación: En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 550 m³/h
A 60 Hz: 600 m³/h

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz): 1 x 3243200: 465/510 m³/h
2 x 3243200: 508/548 m³/h

Tensión de servicio: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 323 mm Altura: 323 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 292 mm Altura: 292 mm
Prof. montaje:	25 mm
Pr. de montaje:	118.5 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -30°C...+55°C
Potencia nominal P---sub---el---subcl---:	A 50 Hz: 75 W A 60 Hz: 90 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0.78 A A 60 Hz: 0.8 A
Automático/fusible:	6 A
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 59 dB(A) A 60 Hz: 61 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	3.58 kg
EAN:	4028177652125
Código arancelario:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto (detallada):	SK VENTILADOR 550M ³ /h 115 VAC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad